



DJ300手持式喷印機



◆ 定位准确喷印

配带四轮装置，准确定位喷印位置，轮间距可调整，解决各种小直径管喷印难等问题，从而降低手动误差率，使喷印效果更加整齐美观，可通过旋转喷头，方便调整喷印字高。

◆ 智能的数据传输方式

Wifi传输，可通过APP软件进行可视化操作，一键传输，一键喷印。

◆ 自带OLED显示屏

亮度高，适合户外使用。

◆ 丰富的墨水选择

酮基，水基，等多种颜色墨水（黑、白、黄、蓝、红、绿），可根据客户需求定制，采用墨盒式供墨，可实现快速清洁，方便更换，超大容量200ML。

◆ 电源

4节锂电池的电池组供电，可拆卸替换电池组

供电电压：16.8V

充电时长：<5小时

◆ 专利创新的技术



应市场需求，创新喷码技术，喷头稳定，内置多种语言和字体。

◆ 成功应用行业

S3可用于物流快递、建筑建材、金属、化工水泥、石油、木材、食品等行业。



尺寸 (mm)



● 技术参数

喷嘴和喷印高度

喷嘴数量：16

喷嘴孔径：150u, 200u

喷印高度：30 ~ 60mm

喷印信息参数

一次喷印1 ~ 2行

点阵字体：16点、14点、10点

12点、8点、7点

软件功能：实时日期时钟、
打印批次、记数、
班次、字体上下颠
倒、左右翻转

信息内容：数字、字母、
中文、图像logo、
特殊符号

喷印变量：时间变量，
计数器，分段计数

墨水和墨盒

水基、酮基

颜色：黑、红、蓝、绿、黄、
白、隐形红可选

喷印速度控制和方向

打印速度：用轮子控制喷印速度
或内部脉冲控制

触发方式：手动开关触发

喷印控制：编码器控制

喷印方向：任何方向

物理特性

气源压力：0.1bar ~ 0.8bar
(内置迷你气泵)

充电时间：充电时长 < 5h, 可
连续工作6 ~ 10小时

工作温度：-5°C ~ 40°C

显示屏：1.54寸OLED

机器重量：1.56Kg
(墨水+机身+电池)

机器尺寸：294*245*162mm

机器外观：注塑机身，抗磨耐用

